



## Semi Treyler Mikserler

Türkiye'de ilk kez Beton Mikseri için dizayn edilmiş monoblok treyler gövde yapısıyla, ilk ve tek olma özelliğine sahip Symex treyler mikserler, özel tasarımı, kullanışlı yapısıyla bir çok firmanın tercihi olmuştur.

Symex treyler mikserler, çekici kamyon arkasına dorse bağlar gibi kolayca takılıp çıkarılabilen, 8 m<sup>3</sup>'ten 14 m<sup>3</sup>'e kadar, ihtiyacınıza göre 2 ya da 3 dingilli, yaş ve kuru tip seçenekleri ile kullanımınıza sunulmaktadır.



Symex International İş Makinaları Ltd. Şti.  
Organize Sanayi Bölgesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, 5. Sokak No.10 AKSARAY  
Tel: 0382 - 266 24 60 Faks: 0382 - 266 24 33  
Web: www.symex.com.tr E-posta : bilgi@symex.com.tr

# Treyler Mikserin Avantajları

- Tahrik gücünü araç PTO çıkışından alarak, ayrıca sepera motor kullanmadan daha fazla beton taşımanıza ve sepera motorun maliyetinden ve kullanım zorluğundan kurtulmanıza olanak sağlar.
- Mikser çekici kamyonundan bağımsızdır. İhtiyaç duyulduğunda çekici nakliye vb. operasyonlar için kullanılabilir.
- Monoblok gövde yapısı sadece treyler mikser için üretilmiştir. Türkiye'de tasarımı yapılmış ve onayı alınmış ilk treyler mikserdir. Her türlü test ve sertifika işlemleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.
- Yapısı mikser taşımaya uyumlu olduğundan aracın ömrüne ve performansına katkısı fazladır.
- Monoblok yapısı nedeniyle bağlantı elemanlarına gerek duyulmadan imal edilmiştir. Gövde üzerinde konsollar ve şasi tek parçadır.



## Teknik Özellikler

- 3 aks 385/65R/R22,5 ebatlı 9 tonluk dingil grubu,
- Ön dingil kaldırmalı,
- 2S-2M EBS fren sistemi,
- Treyler taşıma ayakları,
- Z tipi makas sistemi,
- Kazan yüzeyi 30MnB5 aşınmaya dayanıklı çelikten,
- Karıştırıcı bıçaklar 30MnB5 aşınmaya dayanıklı çelikten ,
- Şasi S355 J2G3 St-52 çelikten,

Kapasite	: 12 m3
Geometrik Hacim	: 18.4 m3
Doluluk Oranı	: % 65
Çap	: 2,300 mm
Treyler Uzunluk	: 7,357 mm
Toplam Uzunluk	: 8,250 mm
Ağırlık	: 8,750 Kg

